



NT 70/3

Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z trzema turbinami.

1 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia

- Mocny zderzak.

3 Ergonomiczny uchwyt

- NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.

2 Zintegrowany wąż spustowy.

- W celu łatwego opróżniania wody z dużego (70 l) zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej odkurzacze NT 70 zostały wyposażone w wąż spustowy.

4 Mocny, odporny na uderzenia zderzak

- Mocny zderzak zabezpiecza odkurzacz przed uszkodzeniami.



NT 70/3

■ Ergonomiczny uchwyt

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.667-270.0
Kod EAN		4039784725386
Wydatek powietrza	l/s	3 x 74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	70
Maksymalna moc przyłącza	W	3600
Średnica znamionowa		ID 40
Przewód zasilający	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	79
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Liczba turbin		3
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Ciężar	kg	27,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	720 x 510 x 975

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4
Rura ssąca	szt. / m	2 x 0,5 / Metal
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	400
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		■
Wąż spustowy		■
Kolanko		■
Filtr kartridżowy		Papier
Listwa odbojowa		■
Uchwyt prowadzący		■
Klasa bezpieczeństwa		II

■ Objęte dostawą.

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry kartridżowe (papier)								
Filtr wkładowy papier	1	6.907-038.0	1 szt.					■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko opakowany NW40 1K	2	2.889-171.0	1 szt.	ID 40				■
Kolanko	3	5.031-718.0	1 szt.	ID 35			Dołączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do wężu z systemem Clip-on.	□
	4	5.031-939.0	1 szt.	ID 35			Dołączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do wężu z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
	5	5.032-427.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego dołączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa opakowany NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 szt.	ID 40		360 mm		■
Ssawka uniwersalna DN40	7	6.903-018.0	1 szt.	ID 40		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 40	8	6.906-383.0	1 szt.	ID 40		450 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 35	9	6.906-384.0	1 szt.	ID 35		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	□
	10	2.889-117.0	1 szt.	ID 40		400 mm		□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0						■
Dysza szczelinowa DN35	12	6.900-385.0	1 szt.	ID 35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	□
	13	6.900-922.0	1 szt.	ID 35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
ssawka szczelinowa DN 40	14	6.905-817.0	1 szt.	ID 40	400 mm		Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Zestaw rura ssąca stal szlachetna NW40 5	15	2.889-194.0	1 szt.	ID 40	550 mm			■
Rura	16	6.902-081.0	1 szt.	ID 40	0,5 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	□
	17	6.906-531.0	1 szt.	ID 40	1 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	□
Rura ssąca	18	6.902-154.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Stal szlachetna. Średnica 35 mm, długość 0,5 m.	□
Węże ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż opakowany NW40 4m	19	2.889-138.0	1 szt.	ID 40	4 m			■
Wąż ssący z systemem Clip ID 40,16 m	20	4.440-784.0	1 szt.	ID 40	16 m		Standardowy wąż ssący z systemem Clip. Z przyłączem bagnetowym i prostym adapterem akcesoriów. Długość 16 m, średnica znamionowa 40 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	21	2.889-137.0	1 szt.	ID 35	4 m			☐
Wąż opakowany NW35 2.5m	22	2.889-139.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			☐
Wąż odporny na olej opakowany NW40 4m	23	2.889-140.0	1 szt.	ID 40	4 m			☐
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	24	2.889-141.0	1 szt.	ID 40	4 m			☐
	25	2.889-142.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			☐
Filtry do odkurzania na mokro								
Filtr do odkurzania na mokro	26	2.889-083.0	1 szt.				Piankowy filtr do zasysania cieczy, alternatywa dla filtra kartridżowego. Nie nadaje się do odkurzania na sucho.	☐
Filtry membranowe/ tkaninowe								
Filtr membranowy	27	6.904-282.0	1 szt.				Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.	☐
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Worki filtracyjne 5 szt	28	6.904-285.0	5 szt.				Trójwarstwowe, papierowe worki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 5 szt.	☐
Worki z tworzywa sztucznego								
Worki z tworzywa	29	6.900-698.0	10 szt.				Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.	☐
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro								
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	30	6.904-252.0	5 szt.				Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	☐
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	31	6.903-141.0	1 szt.	ID 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	☐
	32	6.902-079.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	☐
Kolanka metalowe								
Metalowe kolanko	33	6.900-519.0	1 szt.	ID 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	☐
Kolanko metalowe ID 40	34	6.900-276.0	1 szt.	ID 40			Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN40	35	6.900-952.0	1 szt.	ID 40		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	☐
Ssawki jezdne								
Ssawka jezdna	36	4.130-432.0	1 szt.	ID 40		644 mm	Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Średnica 40 mm, szerokość 644 mm.	☐
Ssawki gumowe, faza 45°								
Ssawka	37	6.902-104.0	1 szt.	ID 35	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawka gumowa, faza 45°	38	6.902-105.0	1 szt.	ID 40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	39	6.903-035.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	40	6.903-036.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzacza DN35	41	6.903-862.0	1 szt.	ID 35		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosa (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐
Szczotka odkurzacza ID32	42	6.903-887.0	1 szt.	ID 32		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z syntetycznego włosa (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa = 32.	☐
Metalowe rury ssące								
Rura 0,5 m DN35	43	6.900-514.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 35. Długość 0,5 m.	☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy	44	2.639-873.0	1 szt.	ID 40			Przeznaczony do węży o średnicy znamionowej DN40.	☐
	45	2.862-038.0	1 szt.	ID 61			Zestaw elementów do „uzbrojenia” węży ssących o średnicy DN 61 w końcówki łączące.	☐
Wężę ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	46	6.906-279.0	1 szt.	40	10 m		Elastyczny wąż ssący ze złączem bagnetowym i systemem clip o długości 10 m i średnicy znamionowej DN40.	☐
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 4 m	47	6.906-321.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia Clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40 mm, długość 4 m.	☐
Wąż ssący	48	6.906-546.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	☐
	49	6.906-635.0	1 szt.	40	16 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 16m.	☐
	50	6.906-877.0	1 szt.	40	10 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagnetowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.	☐
Wąż ssący komplet								
Wąż ssący	51	4.440-264.0	1 szt.	ID 61	4 m		Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 61.	☐
	52	4.440-467.0	1 szt.	ID 61	10 m		Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 61.	☐
	53	4.440-613.0	1 szt.	ID 61	4 m		Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 61. Olejoodporny.	☐
Wąż ssący kompletny el. ID 61, 4 m	54	4.440-616.0	1 szt.	ID 61	4 m		Kompletny wąż ssący, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa ID 61, długość 4 m.	☐
Wąż ssący	55	4.440-263.0	1 szt.	ID 40	4 m		Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 40.	☐
	56	4.440-303.0	1 szt.	ID 40	4 m		Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 40. Olejoodporny.	☐
	57	4.440-463.0	1 szt.	ID 40	10 m		Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 40.	☐
Wąż ssący kompletny el. ID 40, 10 m	58	4.440-466.0	1 szt.	ID 40	10 m		Kompletny wąż ssący, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa ID 40, długość 10 m.	☐
Wąż ssący kompletny ID 40, 10 m	59	4.440-612.0	1 szt.	ID 40	10 m		Kompletny wąż ssący, olejoodporny. Długość 10 m, średnica znamionowa 40 mm.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Tuleje łączące								
Tuleja łącząca	60	6.902-077.0	1 szt.	ID 32			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	☐
Łącznik	61	6.900-286.0	1 szt.	ID 40			Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.	☐
	62	6.902-078.0	1 szt.	ID 61			Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 61, obustronny gwint.	☐
Węże przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	63	6.906-344.0	1 szt.	ID 40	2,5 m		Przedłużający wąż ssący o długości 2,5 m i średnicy DN 40. Wyposażony w system łączenia węży clip.	☐
Pozostałe								
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 szt.					☐
Złącze Y w zestawie								
Złącze Y - zestaw	65	2.637-217.0	1 szt.	ID 35			Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Tuleja łącząca	66	5.407-112.0	1 szt.	ID 35			Łączy węże ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	☐
Adapter (rura -> ssawka)								
Adapter	67	5.453-019.0	1 szt.	ID 40			Łącznik rur o średnicy DN 40 z ssawkami o średnicy DN 61. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Tuleje redukcyjne								
Redukcja	68	5.407-108.0	1 szt.	ID 40			Redukuje średnicę z węża clip 40 na mufę o średnicy 35.	☐
Mufa DN40	69	5.407-113.0	1 szt.	ID 40			Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)								
Redukcja	70	6.902-017.0	1 szt.	ID 40			Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.	☐
	71	6.902-072.0	1 szt.	ID 35			Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych								
Zestaw profesjonalny	72	2.637-353.0		ID 40			Profesjonalny zestaw do odkurzania. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej i ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.	☐
Zestaw ssawek do odkurzania wnętrza samochodowych	73	2.862-166.0		ID 35			Ssawki o średnicy DN 35, Adapter C 35/DN 35. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.	☐
Zestaw do zasysania wiórów	74	2.640-760.0		ID 61			Wąż ssący 4 m, olejoodporny 4.440-613.0, ssawka szczelinowa 6.900-222.0, ssawka gumowa ścięta - 45° 6.902-106.0.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/3
1.667-270.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.