



NT 40/1 Ap L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. Odkurzacz wyposażono w ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.



1 Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłę ssącą.
- Umieszczenie przycisku oczyszczania filtra ułatwia obsługę systemu Ap.

2 Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

- Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy.
- Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.

3 Obudowa filtra łatwa w demontażu

- Bezpyłowy demontaż filtra.
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.

4 Łatwe przechowywanie akcesoriów na odkurzaczu

- Akcesoria są bezpiecznie przechowywane na obudowie i zawsze „pod ręką”.



NT 40/1 Ap L

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra
- Płaski filtr falisty w obudowie
- Przechowywanie węża ssącego i kabla zasilającego

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.148-321.0
Kod EAN		4054278061351
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	40
Maksymalna moc przyłącza	W	1380
Średnica znamionowa		ID 35
Przewód zasilający	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	70
Liczba turbin		1
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Ciężar	kg	12,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	525 × 370 × 630

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Rura ssąca	szt. / m	2 × 0,55 / Metal
Torebka filtracyjna		Fizelina
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Płaski filtr falisty		Papier
Kolanko		■
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne oczyszczanie filtra
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.

NT 40/1 AP L

1.148-321.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Metalowe rury ssące								
Zestaw rura ssąca chromowany NW35 550mm	1	2.889-191.0	1 szt.	ID 35	550 mm			■
Płaski filtr falisty, papier								
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho	2	6.904-367.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Torebki filtracyjne 5 sztuka 40-50 Liter	3	2.889-155.0	5 szt.					■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko opakowany NW35 2K	4	2.889-170.0	1 szt.	ID 35				■
Kolanko opakowany NW40 1K	5	2.889-171.0	1 szt.	ID 40				□
Kolanko przewodzący prąd elektryczny opa	6	2.889-172.0	1 szt.	ID 40				□
	7	2.889-148.0	1 szt.	ID 35				□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa antracyt opakowany NW35	8	2.889-173.0	1 szt.	ID 35		300 mm		■
Ssawka podłogowa opakowany NW35 360mm	9	2.889-152.0	1 szt.	ID 35		360 mm		□
Ssawka podłogowa opakowany NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 szt.	ID 40		360 mm		□
Ssawka podłogowa antracyt opakowany NW40	11	2.889-174.0						□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	12	2.889-159.0	1 szt.	ID 35	225 mm			■
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż opakowany NW35 2.5m	13	2.889-134.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			■
Wąż opakowany NW35 4.0m	14	2.889-135.0	1 szt.	ID 35	4 m			□
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	15	2.889-136.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			□
	16	2.889-137.0	1 szt.	ID 35	4 m			□
Wąż opakowany NW40 4m	17	2.889-138.0	1 szt.	ID 40	4 m			□
Wąż opakowany NW35 2.5m	18	2.889-139.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			□
Wąż odporny na olej opakowany NW40 4m	19	2.889-140.0	1 szt.	ID 40	4 m			□
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	20	2.889-141.0	1 szt.	ID 40	4 m			□
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	21	6.907-662.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	□
Płaski filtr falisty, PTFE								
Płaski filtr falisty - PTFE	22	6.907-455.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura	23	6.902-081.0	1 szt.	ID 40	0,5 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 AP L 1.148-321.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Wężę przedłużające z systemem Clip									
Wąż przedłużający opakowany NW35 2.5m	24	2.889-145.0	1 szt.	ID 35	2,5 m				☐
Pozostałe									
Narzędzie do zwiercin	25	2.679-000.0	1 szt.						☐
Filtry membranowe/ tkaninowe									
Filtr membranowy opakowany Kärcher	26	2.889-281.0							☐
Ssawki samochodowe									
Dysza samochodowa DN35	27	6.906-108.0	1 szt.	ID 35		90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	☐
Zestawy naprawcze									
Zestaw naprawczy NW35	28	2.889-149.0	1 szt.	ID 35					☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.