



NT 65/2 Tact² Tc

Odkurzacz z systemem TACT². Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.

1 Wózek z wychylnie zamontowanym zbiornikiem.

- Zbiornik jest przymocowany do wózka.

2 Wszystko „pod ręką“

- Łatwy do opróżnienia.

3 Wygodne uchwyty na rury ssące i ssawkę podłgową.

- Łatwy dostęp ze wszystkich stron.
- Możliwość przechowywania rury ssącej oraz przewodu zasilającego na odkurzaczu.

4 Spust wody

- Pokrywa pozostaje szczelnie zamknięta do momentu opróżnienia płynnej zawartości odkurzacza.



NT 65/2 Tact² Tc

- System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
- Przechowywanie akcesoriów / rury ssącej

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.667-287.0
Kod EAN		4039784727250
Wydatek powietrza	l/s	2 x 74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	65
Maksymalna moc przyłącza	W	max. 2760
Średnica znamionowa		ID 40
Przewód zasilający	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	73
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Liczba turbin		2
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Ciężar	kg	27,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	685 x 560 x 905

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4	Czyszczenie filtra	System oczyszczania filtra TACT-System
Rura ssąca	szt. / m	2 x 0,5 / Metal	Listwa odbojowa	■
Torebka filtracyjna		Papier	Uchwyt prowadzący	■
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	360	Klasa bezpieczeństwa	II
Ssawka szczelinowa		■	Kółko samonastawne z hamulcem	■
Wąż spustowy (olejoodporny)		■	Bezobsługowa turbina	szt. 2
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■		
System filtracji ECO		■		
Płaski filtr falisty		PES		
Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka		■		
Kolanko		■		

■ Objęte dostawą.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty (PES)	1	6.907-277.0	1 szt.				Aprobata BIA-C dla pyłu klasy M, włókno poliestrowe, odporny na butwienie.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko przewodzący prąd elektryczny opa	2	2.889-172.0	1 szt.	ID 40				■
Kolanko	3	5.031-718.0	1 szt.	ID 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on.	□
	4	5.031-939.0	1 szt.	ID 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węża z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
	5	5.032-427.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa opakowany NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 szt.	ID 40		360 mm		■
Ssawka uniwersalna DN40	7	6.903-018.0	1 szt.	ID 40		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 40	8	6.906-383.0	1 szt.	ID 40		450 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 35	9	6.906-384.0	1 szt.	ID 35		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	□
	10	2.889-117.0	1 szt.	ID 40		400 mm		□
Ssawka podłogowa antracyt opakowany NW35	11	2.889-173.0	1 szt.	ID 35		300 mm		□
Ssawka podłogowa antracyt opakowany NW40	12	2.889-174.0						□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0						■
Dysza szczelinowa DN35	14	6.900-385.0	1 szt.	ID 35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	□
	15	6.900-922.0	1 szt.	ID 35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
ssawka szczelinowa DN 40	16	6.905-817.0	1 szt.	ID 40	400 mm		Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Zestaw rura ssąca stal szlachetna NW40 5	17	2.889-194.0	1 szt.	ID 40	550 mm			■
Rura	18	6.902-081.0	1 szt.	ID 40	0,5 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	□
	19	6.906-531.0	1 szt.	ID 40	1 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	□
Rura ssąca	20	6.902-154.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Stal szlachetna. Średnica 35 mm, długość 0,5 m.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	21	2.889-141.0	1 szt.	ID 40	4 m			■
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 4 m	22	4.440-678.0	1 szt.	ID 40	4 m		Kompletny, elastyczny wąż ssący z kolankiem. Średnica znamionowa 40 mm, długość 4 m.	□
Wąż ssący z systemem Clip el. ID 40, 4 m	23	4.440-728.0	1 szt.	ID 40	4 m		Kompletny wąż ssący z systemem Clip. Z kolankiem i modulem (4.060-533.0), elektrycznie przewodzący. Średnica 40 mm, długość 4 m.	□
Wąż opakowany NW35 2.5m	24	2.889-133.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			□
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	25	2.889-137.0	1 szt.	ID 35	4 m			□
Wąż opakowany NW40 4m	26	2.889-138.0	1 szt.	ID 40	4 m			□
Wąż opakowany NW35 2.5m	27	2.889-139.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			□
Wąż odporny na olej opakowany NW40 4m	28	2.889-140.0	1 szt.	ID 40	4 m			□
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	29	2.889-142.0	1 szt.	ID 40	2,5 m			□
Wąż opakowany NW35 2.0m	30	2.889-161.0	1 szt.	ID 35	2 m			□
Płaski filtr falisty, papier								
Płaski filtr falisty opakowany	31	6.907-276.0	1 szt.					□
Płaski filtr falisty, PTFE								
Flat-pleated filter packaged PTFE	32	6.907-449.0	1 szt.					□
Filtry membranowe/ tkaninowe								
Filtr membranowy	33	6.904-282.0	1 szt.				Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.	□
Filtry HEPA								
Filtr powierzchniowy HEPA	34	6.904-364.0	1 szt.				Płaski filtr falisty HEPA. Wysoka skuteczność filtracji sprawia, że powietrze wylotowe z odkurzacza jest czystsze niż to w pomieszczeniu. Przeznaczony do pyłów klasy H.	□
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Worki filtracyjne 5 szt	35	6.904-285.0	5 szt.				Trójwarstwowe, papierowe worki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 5 szt.	□
Worki z tworzywa sztucznego								
Worki z tworzywa	36	6.900-698.0	10 szt.				Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.	□
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro								
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	37	6.904-252.0	5 szt.				Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	□
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	38	6.903-141.0	1 szt.	ID 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	□
	39	6.902-079.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	□
Kolanka metalowe								
Metalowe kolanko	40	6.900-519.0	1 szt.	ID 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	□
Kolanko metalowe ID 40	41	6.900-276.0	1 szt.	ID 40			Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN40	42	6.900-952.0	1 szt.	ID 40	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	☐
Ssawki jezdne								
Ssawka jezdna	43	4.130-400.0	1 szt.	ID 40	611 mm		Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Metal, regulacja wysokości, listwy szczotkowe (tylko do modeli Tc).	☐
Ssawki gumowe, faza 45°								
Ssawka	44	6.902-104.0	1 szt.	ID 35	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawka gumowa, faza 45°	45	6.902-105.0	1 szt.	ID 40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	☐
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	46	6.903-035.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	47	6.903-036.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
Metalowe rury ssące								
Rura 0,5 m DN35	48	6.900-514.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 35. Długość 0,5 m.	☐
Zestaw rura ssąca chromowany NW35 550mm	49	2.889-191.0	1 szt.	ID 35	550 mm			☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy	50	2.639-873.0	1 szt.	ID 40			Przeznaczony do węży o średnicy znamionowej DN40.	☐
	51	2.862-038.0	1 szt.	ID 61			Zestaw elementów do „uzbrojenia” węży ssących o średnicy DN 61 w końcówki łączące.	☐
Węże ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	52	6.906-279.0	1 szt.	40	10 m		Elastyczny wąż ssący ze złączem bagietowym i systemem clip o długości 10m i średnicy znamionowej DN40.	☐
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 4 m	53	6.906-321.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia Clip, oraz z bagietowym złączem. Średnica znamionowa 40 mm, długość 4 m.	☐
Wąż ssący	54	6.906-714.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagietowym złączem, olejoodporny. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	☐
	55	6.906-546.0	1 szt.	40	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagietowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 4m.	☐
	56	6.906-635.0	1 szt.	40	16 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagietowym złączem. Średnica znamionowa 40, długość 16m.	☐
	57	6.906-877.0	1 szt.	40	10 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagietowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 40, długość 10m.	☐
Wąż przewodzący prąd elektryczny opakowa	58	2.889-163.0	1 szt.	ID 35	2,5 m			☐
Wąż ssący komplet								
Wąż ssący	59	4.440-264.0	1 szt.	ID 61	4 m		Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 61.	☐
	60	4.440-467.0	1 szt.	ID 61	10 m		Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 61.	☐
	61	4.440-613.0	1 szt.	ID 61	4 m		Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 61. Olejoodporny.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Wąż ssący kompletny el. ID 61, 4 m	62	4.440-616.0	1 szt.	ID 61	4 m		Kompletny wąż ssący, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa ID 61, długość 4 m.	☐
Wąż ssący	63	4.440-263.0	1 szt.	ID 40	4 m		Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej DN 40.	☐
	64	4.440-303.0	1 szt.	ID 40	4 m		Kompletny wąż ssący o długości 4m i średnicy znamionowej DN 40. Olejoodporny.	☐
	65	4.440-463.0	1 szt.	ID 40	10 m		Standardowy wąż ssący o długości 10 m i średnicy znamionowej DN 40.	☐
Wąż ssący kompletny el. ID 40, 10 m	66	4.440-466.0	1 szt.	ID 40	10 m		Kompletny wąż ssący, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa ID 40, długość 10 m.	☐
Wąż ssący kompletny ID 40, 10 m	67	4.440-612.0	1 szt.	ID 40	10 m		Kompletny wąż ssący, olejoodporny. Długość 10 m, średnica znamionowa 40 mm.	☐
Tuleje łączące								
Tuleja łącząca	68	6.902-077.0	1 szt.	ID 32			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	☐
Łącznik	69	6.900-286.0	1 szt.	ID 40			Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.	☐
	70	6.902-078.0	1 szt.	ID 61			Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 61, obustronny gwint.	☐
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	71	6.906-344.0	1 szt.	ID 40	2,5 m		Przedłużający wąż ssący o długości 2,5 m i średnicy DN 40. Wyposażony w system łączenia węży clip.	☐
Pozostałe								
CS 40 Me	72	2.863-026.0	1 szt.					☐
Złącze Y w zestawie								
Złącze Y - zestaw	73	2.637-217.0	1 szt.	ID 35			Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Tuleja łącząca	74	5.407-112.0	1 szt.	ID 35			Łączy węże ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	☐
	75	5.407-109.0	1 szt.	ID 40			System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.	☐
	76	5.407-111.0	1 szt.	ID 40			System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.	☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące								
Mufa DN35	77	5.453-042.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z węzłem ssącym.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	78	5.453-048.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	79	5.453-049.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia, EL - elektrycznie przewodzący, clip-on - system podłączenia adaptera do węża. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3 mm / 38.8 mm.	☐
	80	5.453-050.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	81	5.453-051.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	82	5.453-052.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym								
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	83	5.453-016.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	☐
	84	5.453-026.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
	85	6.902-059.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	☐
	86	6.902-095.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
Adapter (rura -> ssawka)								
Adapter	87	5.453-019.0	1 szt.	ID 40			Łącznik rur o średnicy DN 40 z ssawkami o średnicy DN 61. Wykonany z tworzywa sztucznego.	☐
Tuleje redukcyjne								
Redukcja	88	5.407-108.0	1 szt.	ID 40			Redukuje średnicę z węża clip 40 na mufę o średnicy 35.	☐
Mufa DN40	89	5.407-113.0	1 szt.	ID 40			Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)								
Redukcja	90	6.902-017.0	1 szt.	ID 40			Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.	☐
	91	6.902-072.0	1 szt.	ID 35			Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów								
Zestaw redukcji	92	2.860-117.0	1 szt.				Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych								
Zestaw profesjonalny	93	2.637-353.0		ID 40			Profesjonalny zestaw do odkurzania. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej i ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.	☐
Zestaw do zasysania wiórów	94	2.640-760.0		ID 61			Wąż ssący 4 m, olejoodporny 4.440-613.0, ssawka szczelinowa 6.900-222.0, ssawka gumowa ścięta - 45° 6.902-106.0.	☐
Czujniki poziomu cieczy nieprzewodzących								
	95	2.642-602.0	1 szt.					☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.