



NT 30/1 Ap L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny z wydajnym i cicho pracującym systemem półautomatycznego oczyszczania filtra Ap. Odkurzacz wyposażono w ergonomiczne akcesoria: kolanka, ssawki, węże i rury.



1 Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewnia stałą siłę ssącą.
- Umieszczenie przycisku oczyszczania filtra ułatwia obsługę systemu Ap.

2 Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

- Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy.
- Wygodne przechowywanie kabla zasilającego na urządzeniu.

3 Obudowa filtra łatwa w demontażu

- Bezpyłowy demontaż filtra.
- Zabezpieczenie przed niewłaściwym montażem filtra.

4 Łatwe przechowywanie akcesoriów na odkurzaczu

- Akcesoria są bezpiecznie przechowywane na obudowie i zawsze „pod ręką”.



NT 30/1 Ap L

- Półautomatyczny system oczyszczania filtra
- Płaski filtr falisty w obudowie
- Przechowywanie węża ssącego i kabla zasilającego

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.148-221.0	
Kod EAN	4054278048192	
Napięcie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	30
Moc znamionowa	W	1380
Średnica znamionowa		ID 35
Przewód zasilający	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	70
Liczba turbin		1
Ciężar	kg	11,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	525 × 370 × 560

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Rura ssąca	szt. / m	2 × 0,55 / Metal
Torebka filtracyjna		Fizelina
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Płaski filtr falisty		Papier
Kolanko		■
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne oczyszczanie filtra
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana, NW 35, 550 mm	1	2.889-191.0	1 szt.	ID 35	550 mm		Rura ssąca, metal chromowany, NW 35, 2-częściowa, każda 0,55 mm.	■
Płaski filtr falisty, papier								
Płaski filtr falisty – do pracy na sucho	2	6.904-367.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
Flizelinowe worki filtracyjne (3-warstwowe)								
Flizelinowe worki filtracyjne	3	2.889-154.0	5 szt.				Flizelinowe worki filtracyjne, odporne na rozdarcie. 3-warstwowe, odporne na rozdarcie, klasa pyłu M.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko Adv	4	2.889-170.0	1 szt.	ID 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip.	■
Kolanko DN 40	5	2.889-171.0	1 szt.	ID 40			Kolanko do nowego systemu Clip o nominalnym rozmiarze DN 40.	□
Kolanko przewodzące elektryczność, DN 40	6	2.889-172.0	1 szt.	ID 40			Zagiąć, aby zmienić rozmiar klipsa DN 40. Design przewodzący elektryczność. Szczególnie nadaje się do wysokich stężeń drobnego pyłu	□
Kolanko	7	2.889-148.0	1 szt.	ID 35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Zasuwa do kontroli przepływu powietrza, antystatyczny design.	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	8	2.889-173.0	1 szt.	ID 35		300 mm	Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35. Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.	■
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	9	2.889-152.0	1 szt.	ID 35		360 mm	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.	□
	10	2.889-153.0	1 szt.	ID 40		360 mm	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	□
Ssawka podłogowa, antracyt DN 40	11	2.889-174.0					Standardowa ssawka podłogowa, antracyt, średnica 40, z listwami szczotkowymi i listwami zbierającymi. Nadaje się do wszystkich zastosowań mokrych i suchych.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	12	2.889-159.0	1 szt.	ID 35	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 35, do nowego asortymentu Tact.	■
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący	13	2.889-134.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący 2,5 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	■
	14	2.889-135.0	1 szt.	ID 35	4 m		Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	□
Wąż ssący przewodzący elektryczność	15	2.889-136.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 2,5 m.	□
	16	2.889-137.0	1 szt.	ID 35	4 m		Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Elektrycznie przewodzący.	□
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	17	2.889-138.0	1 szt.	ID 40	4 m		Wąż ssący 4 m z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	□
Wąż ssący	18	2.889-139.0	1 szt.	ID 40	2,5 m		Wąż ssący z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 2,5 m.	□
Wąż ssący, odporny na oleje	19	2.889-140.0	1 szt.	ID 40	4 m		Wąż ssący odporny na oleje z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip. Długość: 4 m.	□
Wąż ssący przewodzący elektryczność	20	2.889-141.0	1 szt.	ID 40	4 m		Wąż ssący 4 m przewodzący elektryczność z nowym złączem bagnetowym i złączem Clip.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	21	6.907-662.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	☐
Płaski filtr falisty, PTFE								
Płaski filtr falisty - PTFE	22	6.907-455.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do odkurzania cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	☐
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzacza DN35	23	6.903-862.0	1 szt.	ID 35		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura	24	6.902-081.0	1 szt.	ID 40	0,5 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.	☐
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	25	2.889-145.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż przedłużający do nowego systemu Clip ID 35. Długość: 2,5 m.	☐
Pozostałe								
Dysza do pyłu z wiercenia	26	2.679-000.0	1 szt.				Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Adapter przyłącz stary elektr. leitend	27	5.031-436.0						☐
Filtry membranowe/ tkaninowe								
Filtr membranowy opakowany Kärcher	28	2.889-281.0					Dodatkowy filtr membranowy wykonany z włókna do urządzeń z asortymentu Tact i Ap. Naciągnąć bezpośrednio na pojemnik, umożliwia odkurzanie bez worka filtracyjnego. Można pracować i używać ponownie.	☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	29	6.906-108.0	1 szt.	ID 35		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy ID 35	30	2.889-149.0	1 szt.	ID 35			Zestaw naprawczy ID 35 do nowego systemu Clip.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Przyłącz stożek NW35	31	5.407-005.0						☐
Przyłącz stożek NW40	32	5.407-006.0						☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.