



NT 27/1

Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.



1 Filtr główny typu cartridge z pływakiem

- Uchwyt umożliwiający otrzepanie filtra głównego z zalegającego w nim pyłu wprost do zbiornika zanieczyszczeń pomaga utrzymać stałą wysoką siłę ssania oraz przedłużyć żywotność filtra.

3 Mocny, odporny na uderzenia zderzak

- Ochrona samego urządzenia oraz ścian, mebli itp. przed uszkodzeniem.

2 Solidne metalowe zatrzaski

- Solidne metalowe zatrzaski



NT 27/1

■ Zbiornik z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.428-500.0
Kod EAN		4039784724198
Wydatek powietrza	l/s	67
Podciśnienie	mbar / kPa	200 / 20
Pojemność zbiornika	l	27
Maksymalna moc przyłącza	W	max. 1380
Średnica znamionowa		ID 35
Przewód zasilający	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	72
Materiał wykonania zbiornika		Elementy z plastiku
Liczba turbin		1
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Ciężar	kg	7,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	420 × 420 × 525

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Rura ssąca	szt. / m	2 × 0,5 / Metal
Torebka filtracyjna		Papier
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		■
Filtr kartridżowy		Papier
Listwa odbojowa		■
Klasa bezpieczeństwa		II
Bezobsługowa turbina	szt.	1
■ Objęte dostawą.		

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Worki papierowe (dwuwarstwowe)								
Worki filtracyjne 5 szt	1	6.904-290.0	5 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe. Aprobata BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 5 sztuk.	■
Filtry kartridżowe (papier)								
Wkład filtra	2	6.414-789.0	1 szt.				Papier, filtr o powiększonej powierzchni filtracyjnej.	■
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko	3	5.031-718.0	1 szt.	ID 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on.	■
	4	5.031-939.0	1 szt.	ID 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
	5	6.902-009.0	1 szt.	ID 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego.	□
	6	5.032-427.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
	7	5.031-904.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40, z systemem clip.	□
Ssawki szczelinowe								
Dysza szczelinowa DN35	8	6.900-385.0	1 szt.	ID 35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	■
	9	6.900-922.0	1 szt.	ID 35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
ssawka szczelinowa DN 40	10	6.905-817.0	1 szt.	ID 40	400 mm		Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Metalowe rury ssące								
Rura 0,5 m DN35	11	6.900-514.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 35. Długość 0,5 m.	■
Rura ssąca	12	6.900-275.0	1 szt.	ID 40	0,55 m		Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 40. Długość 0,5 m.	□
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż Clip-system 2,5 m DN35	13	4.440-626.0	1 szt.	ID 35	2,5 m		Wąż ssący kompletny, z kolankiem, z systemem Clip. Średnica znamionowa 35 mm, długość 2,5 m.	■
Zestawy ssawek								
Zestaw ssawek DN35	14	2.860-116.0	1 szt.	ID 35			Ssawki szczelinowa, do tapicerki, okrągła szczotka	□
Filtry membranowe/ tkaninowe								
Filtr membranowy	15	6.906-103.0	1 szt.				Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).	□
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro								
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	16	6.904-171.0	5 szt.				Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	□
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	17	6.903-141.0	1 szt.	ID 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	□
	18	6.902-079.0	1 szt.	ID 40			Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka metalowe								
Metalowe kolanko	19	6.900-519.0	1 szt.	ID 35			Kolanko dołączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	☐
Kolanko metalowe ID 40	20	6.900-276.0	1 szt.	ID 40			Metalowe kolanko dołączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	☐
Uniwersalne ssawki szczotkowe								
Uniwersalna ssawka szczotkowa	21	6.900-425.0	1 szt.	ID 35	120 mm		Tworzywo sztuczne, z twardym, przezroczystym włosiem 120 x 45 mm, średnica 35 mm.	☐
Ssawki podłogowe								
Ssawka uniwersalna DN 35	22	6.906-512.0	1 szt.	ID 35		300 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.	☐
Ssawka uniwersalna DN40	23	6.903-018.0	1 szt.	ID 40		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	☐
Ssawka uniwersalna DN 40	24	6.906-383.0	1 szt.	ID 40		450 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	☐
Ssawka uniwersalna DN 35	25	6.906-384.0	1 szt.	ID 35		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 370 mm.	☐
Floor tool packaged basalt grey DN40	26	6.907-408.0	1 szt.	ID 40		360 mm		☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	27	6.906-108.0	1 szt.	ID 35		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	☐
Ssawki gumowe, faza 45°								
Ssawka	28	6.902-104.0	1 szt.	ID 35	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. urządzeń takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawka gumowa, faza 45°	29	6.902-105.0	1 szt.	ID 40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	☐
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka podłogowa	30	6.906-511.0	1 szt.	ID 35		270 mm	Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	☐
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	31	6.903-035.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	32	6.903-036.0	1 szt.	ID 35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzająca DN35	33	6.903-862.0	1 szt.	ID 35		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki turbo								
Dysza DN32	34	2.860-113.0	1 szt.	ID 32	160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Dysza DN35/32	35	2.860-114.0	1 szt.	ID 32	270 mm		Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura	36	6.902-081.0	1 szt.	ID 40	0,5 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.	☐
	37	6.906-531.0	1 szt.	ID 40	1 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	☐
Rura ssąca	38	6.902-154.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Stal szlachetna. Średnica 35 mm, długość 0,5 m.	☐
Rury ssące z tworzywa sztucznego								
Rura	39	6.900-384.0	1 szt.	ID 35	0,5 m		Wykonana z tworzywa sztucznego rura ssąca o średnicy znamionowej 35, długości 0.5 m.	☐
Zestawy naprawcze								
Zestaw złącza Clip	40	2.639-682.0	1 szt.	ID 35			Zestaw naprawczy dla wszystkich węży o średnicy znamionowej 35.	☐
Węże ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	41	6.906-241.0	1 szt.	35	4 m		Wąż ssący o średnicy znamionowej 35 i długości 4 m. Z przyłączem typu Clip oraz przyłączem bagietowym.	☐
	42	6.906-275.0	1 szt.	35	2,5 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagietowym złączem. Średnica znamionowa 35, długość 2,5 m.	☐
	43	6.906-500.0	1 szt.	35	4 m		Wąż ssący z systemem łączenia clip, oraz z bagietowym złączem, elektrycznie przewodzący. Średnica znamionowa 35, długość 4m.	☐
Wąż ssący komplet								
Wąż ssący	44	4.440-287.0	1 szt.	ID 35	4 m		Standardowy wąż ssący o długości 4 m i średnicy znamionowej 35.	☐
Tuleje łączące								
Tuleja łącząca	45	6.902-077.0	1 szt.	ID 32			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca								
Tuleja łącząca	46	5.407-112.0	1 szt.	ID 35			Łączy węże ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	☐
	47	5.407-109.0	1 szt.	ID 40			System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.	☐
	48	5.407-111.0	1 szt.	ID 40			System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzący. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 27/1

1.428-500.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące								
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	49	5.453-048.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węży ssących bezpośrednio do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	50	5.453-049.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węży ssących bezpośrednio do elektronarzędzi, EL - elektrycznie przewodzący, clip-on - system podłączenia adaptera do węży. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3 mm / 38.8 mm.	☐
	51	5.453-050.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węży ssących bezpośrednio do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	52	5.453-051.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węży ssących bezpośrednio do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	53	5.453-052.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączania węży ssących bezpośrednio do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym								
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	54	5.453-016.0	1 szt.	ID 35			Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	☐
	55	5.453-026.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węży ssących do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
	56	6.902-059.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węży ssących do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	☐
	57	6.902-095.0	1 szt.	ID 35			Adapter do podłączenia węży ssących do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)								
Redukcja	58	6.902-017.0	1 szt.	ID 40			Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.	☐
	59	6.902-072.0	1 szt.	ID 35			Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów								
Zestaw redukcji	60	2.860-117.0	1 szt.				Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐
Pozostałe								
Narzędzie do zwiercin	61	2.679-000.0	1 szt.					☐
CS 40 Me	62	2.863-026.0	1 szt.					☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 27/1
1.428-500.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.