

SERIA Dig Dig



Podwójny siłownik sterujący ramieniem koparki w zakresie 180° z hamulcem hydraulicznym.



Zawory blokujące stabilizatory.



Żeliwna pompa o wysokiej sprawności.
Napędzana z WOM traktora.

Mod. TIX - L

Wielopozycyjne ustawienie ramienia koparki podczas pracy.

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA KOPARKI		50 TIX	55 TIX	60 TIX	65 TIX
A	(mm.)	2100	2200	2500	2600
B	(mm.)	1900	1900	2300	2300
C	(mm.)	2800	2800	3200	3200
D Promień pracy	(mm.)	2900	2950	3270	3320
Szerokość ramy transportowej	(mm.)	1400	1600	1600	1800
Siła skrawania łyżką	(kg.)	2300	2300	2600	2600
Kąt obrotu ramienia		180°			
Wydatek pompy	(l./min)	21	21	24	24
Ciśnienie robocze	(Bar)	180			
Pojemność zbiornika	(l.)	35			
Łyżka koparki	(mm.)	250+600			
Ciężar z łyżką	(kg.)	550	570	640	670
Min. ciężar traktora	(kg.)	1900	1900	2200	2300
Min. moc traktora	(KM)	30	30	40	40

