


SERIA L DEC



Amortyzator hydrauliczny



OPCJA



Dodatkowe ramiona usztywniające.



Wspornik usztywniający.



System chłodzenia oleju.

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		DEC 450 L	DEC 500 L
A	(mm.)	1600	1800
B	(mm.)	4500	5000
C	(mm.)	1400	1600
D	(mm.)	4500	5000
E	(mm.)	3000	3500
Ciężar	(kg.)	640	700
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 450 L	DEC 500 L
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	110	
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC 450 L	DEC 500 L
Szerokość robocza	(mm.)	800-1000	
Ciężar	(kg.)	100-120	
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000	
Moc wału	(KM)	29 - 47	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 450 L	DEC 500 L
Min. moc traktora	(KM)	55	
Min. ciężar traktora	(kg.)	2500	2800
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540	



Sterowanie elektro - hydrauliczne za pomocą joysticka.



Sterowanie elektryczne proporcjonalne za pomocą joysticka.

OPCJA - system kopiowania terenu

