




BP 5 Home & Garden

Automatyczna pompa Home & Garden doskonale sprawdza się zarówno w nawadnianiu ogrodów jak i zasilaniu domowych pralek czy toalet wodą z alternatywnych źródeł.



1 Łatwe w użyciu zarówno w domu jak i w ogrodzie.

- Pewne źródło wody w domu i stałe ciśnienie podczas nawadniania ogrodu.



2 Bezpieczna i wytrzymała

- W standardzie filtr wstępny, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed pracą na sucho.



3 Wielostopniowa pompa

- Bardzo wydajna i cicha.



BP 5 Home & Garden

- Do domu i ogrodu
- Długa żywotność
- Dla mniejszego zużycia energii i poziomu emitowanego hałasu

Dane techniczne

Numer katalogowy EUI		1.645-355.0
Kod EAN		4039784697768
Moc maksymalna	W	1000
Maks. wydajność	l/h	6000
Maks. wysokość podnoszenia / Maks. ciśnienie	m / bar	48 / 4,8
Maks. wysokość samozasysania	m	8
Maks. temp. doprowadzanej wody	°C	35
Waga bez akcesoriów	kg	12,69
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	230 × 540 × 373
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający H07RN-F	m	1,85
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50

Wyposażenie standardowe

Prosty montaż węża	■	Obracane gumowe stopki	■
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	■		
Duży wlew	■		
Adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp, G1	■		
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się	■		
Automatyczna funkcja start/stop	■		
Filtr wstępny i zawór zwrotny	■		
Ergonomiczny uchwyt	■		
Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie	■		
Wskaźnik błędów na urządzeniu	■		
Dwa wyjścia wody	■		
■ Objęte dostawą.			



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Adaptory / przyłącza										
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	1	6.997-473.0							Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży.	■
Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	2	6.997-474.0							Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie.	■
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	3	6.997-359.0							Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	□
Zestaw przyłączeniowy Basic	4	6.997-358.0							Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węży z pompą.	□
Zestaw przyłączeniowy	5	6.997-340.0							Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węży z pompą.	□
Adapter do węży ssących i ogrodowych 1" + 3/4", PerfectConnect	6	2.997-113.0							Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp domowych, ogrodowych i Home&Garden. Z zaciskiem. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	□
Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect	7	2.997-115.0							Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33.3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1".	□
Złącze rurowe	8	2.997-116.0							Adapter umożliwia podłączenie (połączenie podciśnieniowe) rury 1 1/4" do strony ssącej pompy. Zawiera rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniające niezawodną szczelność.	□
Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1, PerfectConnect	9	2.997-120.0							Adapter z wewnętrznym gwintem do pomp Kärcher przeznaczony do podłączania wody oraz akcesoriów Kärcher wyprodukowanych przed 2018 i akcesoriów innych producentów.	□
Węże ssące										
Wąż ssący "z metra", 3/4"	10	6.997-347.0							Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	□
Wąż ssący do pomp, 3,5 m	11	6.997-348.0							Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami.	□
Zestaw węża ssącego, 3,5 m	12	6.997-350.0							Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym wężem, filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonały jako przedłużenie węża ssącego.	□
Zestaw węża ssącego, 7 m	13	6.997-349.0								□
Wąż ssący do podłączenia z instalacją domową	14	6.997-360.0							Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż ssący do podłączenia pomp do studni lub instalacji domowej po stronie ssącej. Przeznaczony do pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego.	□
Wąż z zestawem do zasysania - 3,5 m PerfectConnect	15	2.997-110.0							Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33.3 mm).	□
Wąż z zestawem do zasysania, 7.0 m PerfectConnect	16	2.997-111.0								□
Wąż z zestawem do zasysania 1.5 m do rur doprowadzających 1" (25 mm) PerfectConnect	17	2.997-112.0							Zestaw do zasilania pompy domowej wodą ze studni lub wodociągowej. Obustronnie gwintowany wąż G1 (33.3mm).	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BP 5 HOME & GARDEN

1.645-355.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Pozostałe										
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	18	6.997-355.0							Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem. Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę zapobiegając pracy na sucho.	☐
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	19	6.997-357.0							Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę. Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę chroniąc przed pracą na sucho.	☐
Wąż wyrównujący ciśnienie	20	6.997-417.0							Wąż wyrównujący ciśnienie do podłączenia pomp ciśnieniowych do systemu sztywnych rur.	☐
Wąż z zestawem do łączenia rur doprowadzających z pompą G3/4, PerfectConnect	21	2.997-125.0							Elastyczny wąż 1,5 m z zestawem do łączenia rur doprowadzających wodę i pompy domowej. Zmniejsza wibracje i tym samym wpływa na obniżenie głośności. Wąż obustronnie gwintowany, G1" (33,3 mm), średnica 1/2".	☐
Wyłącznik chroniący przed pracą na sucho do pomp "Typ gniazda E (CEE7/5)	22	6.997-546.0							Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem. Wyłącznik pływakowy automatycznie uruchamia i zatrzymuje pompę, zabezpieczając ją przed pracą na sucho.	☐
Filtry										
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic	23	6.997-345.0							Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z węzłem 3/4" ciętym z metra.	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic	24	6.997-342.0							Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z węzłem 1" ciętym z metra.	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium	25	6.997-341.0							Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z węzłem ciętym z metra.	☐
Filtr wstępny do pomp, duży	26	6.997-344.0							Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem.	☐
Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	27	2.997-210.0							Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnością w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	☐
Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	28	2.997-211.0							Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnością w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.